

Christie FHD492-XV и FHD552-XV

LCD дисплеи с тонкой рамкой одинаковой ширины

Технические характеристики		Christie FHD492-XV	Christie FHD552-XV
Технология визуализации	размер экрана (диагональ)	• 49" (124,4 см) • Активная поверхность 48,5" (123,2 см)	• 55" (138,8 см) • Активная поверхность 54,6" (138,8 см)
	исходное разрешение	• 1 920 x 1 080 (16:9)	
	подсветка	• Боковая LED подсветка	
	Срок службы светодиодов	• 50 000 часов (снижение яркости на 50%)	
	ориентация дисплея	• Портретная или альбомная	
	шаг пикселя	• 0,559 x 0,559 мм	• 0,63 x 0,63 мм
	номинальная толщина рамки	• 6,5 мм по всей длине (13 мм на две смонтированные встык панели)	
	яркость	• стандартная яркость 500 нит (кд/м ²)	
	коэффициент контрастности (полное поле)	• 1 300:1 (стандартный)	
	угол обзора (коэффициент контрастности 10:1)	• 178° (гор./верт.)	
	скорость обновления изображения	• 50-85 Гц	
	время отклика	• 8 мс	
	охват цветового пространства (CIE 1931)	• 72%	
	количество отображаемых цветов	• 10 бит • 1,07 млрд	
	Сигналы	входы	• HDMI x 2 • DisplayPort • DVI-D; VGA • Композитный • Компонентный • Для воспроизведения контента через USB • Аудио (левый/правый канал) • Аудиоразъем RCA/разъем для наушников
выходы		• DisplayPort • DVI-I • Разъем для динамиков/наушников	
Управление	входы	• ИК-порт • RS-232 • LAN • Клавишная панель	
	выходы	• RS-232	
Питание	входная нагрузка	• 100-240 В перем. тока при 50/60 Гц	
	потребляемая мощность	• Без использования OPS: макс. 176 Вт; станд. 120 Вт • С использованием OPS: макс. 240 Вт; станд. 140 Вт ¹ • ≤0,5 Вт в режиме ожидания • Energy Star	• Без использования OPS: макс. 201 Вт; станд. 145 Вт • С использованием OPS: макс. 265 Вт; станд. 165 Вт ¹ • ≤0,5 Вт в режиме ожидания • Energy Star
Условия эксплуатации	температура эксплуатации	• 32-104 °F (0-40 °C)	
	рабочая влажность	• относительная влажность 20-80% без образования конденсата	
	температура хранения	• 4-122 °F (-10-55 °C)	
Физические характеристики	размеры (без ручки)	• (Ш x В x Г): 1092,7 x 623,0 x 56,8 мм	• (Ш x В x Г): 1 228,6 x 699,4 x 56,8 мм
	вес	• 19 кг	• 24,7 кг
	расположение крепежных отверстий	• Стандарт VESA (Ш x В): 400 x 400 мм • М6 (глубина посадки – 10 мм)	
Режим эксплуатации	• Высокая надежность блока питания и системы охлаждения предусматривает эксплуатацию в режиме 24/7. ²		
Прочие характеристики	• LCD панель коммерческого класса с боковой LED подсветкой для работы в режиме 24/7 • Стандартный OPS • Просмотр фото, воспроизведение музыки и видео через USB • Акустическая система 10 Вт x 10 Вт • Кенсингтонский замок • Автоматическое переключение источников и восстановление связи с ними • Система Smart Scheduling • Компенсация дисплейной рамки • Ручки для переноса панели • Клавиатура/дистанционная блокировка • Масштабирование до видеостен размером 10 x 10 панелей		
Аксессуары	• Панель укомплектована кабелем питания переменного тока • Кабель DisplayPort • Кабель RS-232 • Кабель RS232 и ИК-порт для создания цепи (топология «шина») • Инфракрасный приемник • Пульт дистанционного управления • Руководство пользователя		
Гарантия	• Трехлетняя ограниченная гарантия на запасные части и сервисное обслуживание • Чтобы получить подробную информацию, свяжитесь с уполномоченным представителем Christie		

¹ Учитывается только максимальное энергопотребление OPS.

² Избегайте длительной демонстрации статичного изображения. Дополнительные рекомендации относительно времени эксплуатации содержатся в руководстве пользователя.

Срок службы продукта может меняться в зависимости от контента и условий эксплуатации.

Руководство по использованию данного продукта и рекомендации Christie по эксплуатации плоскочисленных дисплеев доступны по адресу www.christieemea.com

Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 71 335 8667

Eastern Europe
Representative Office
PH: +36 (0)1 47 48 138

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт www.christieemea.com



Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001.

Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.

Printed in Canada on recycled paper. 4321 Aug 16

CHRISTIE®