



Приемник Christie Terra

Технические характеристики		CHRISTIE RXO 101 SO (166-002103-01)
Видеовыход		<ul style="list-style-type: none">HDMIФормат выходного сигнала: HDMI 2.0aЗащита контента: совместим с HDCP 2.2Максимальное разрешение: 4096 x 2160, 60 Гц, 8 бит 4:4:4, 10 бит 4:2:2, 10 бит и 12 бит 4:2:0Сквозная поддержка HDR, 3D и Deep ColorМаксимальная полоса пропускания: 594 МГц
Аудиовыход		<ul style="list-style-type: none">Аналоговый стерео: линейный уровень, разъем 3,5 мм (мини)Встроенная поддержка HDMI звука: многоканальный PCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
Маршрутизируемые порты управления		<ul style="list-style-type: none">Последовательный RS-232: 9-PinD, до 115,2 КбодПроводной ИК-вход: 3,5 мм стерео (мини)Проводной ИК-выход: 3,5 мм пост. тока (мини)USB 2.0: разъем типа АEthernet (100BaseT) RJ45
Обработка изображения		<ul style="list-style-type: none">Несжатое видео, кроме 4K/60 8 бит 4:4:4 и 10 бит 4:2:2, используется сверхмалый коэффициент сжатия 1,3-1, полностью свободный от артефактовЦветовое пространство, глубина цвета и конвертация частоты кадровУвеличение изображения для видеостен, включая синхронизацию и компенсацию дисплейной рамкиКомпозиция изображений и многопользовательский режим
Запаздывание		<ul style="list-style-type: none">Режим отсутствия кадровых задержек: <100 мкс, подробнее см. в инструкции
Сеть		<ul style="list-style-type: none">Передача и управление контентом: 10-гигабитная сеть Ethernet, SFP+Дополнительные возможности управления: гигабитная сеть Ethernet, RJ45Протоколы: IP, TCP, UDP, IPv4, IGMPv2Шифрование контента: AES 128 битКоммутационная платформа: неблокирующая 10GbE IGMPv2, многоадресная рассылка
LED индикаторы на передней панели		<ul style="list-style-type: none">Подтверждение соединений: видеосигнал, передача, приемник, 1G Ethernet, USB, питаниеКнопка 1: подача сигнала EDID на передатчикиКнопка 2: программируемая (в будущем)
Габариты		<ul style="list-style-type: none">(Ш x В x Г): 215 x 158 x 44 мм (только корпус)(Ш x В x Г): 215 x 163 x 44 мм (с разъемами)
Условия эксплуатации	рабочая температура эксплуатации	• 0-40 °C
	температура хранения	• -20-60 °C
	рабочая влажность	• отн. влажность 20-90 %, без образования конденсата
Блок питания		<ul style="list-style-type: none">Внешний блок питания12 В, 3,0 А100-240 В перем. тока при 50-60 Гц
Вес		• 1 кг без блока питания
Стандарты и нормативы		• CE/FCC класс A, Директивы: (EC) 2011/65/EU (RoHS); 2012/19/EU (WEEE), стандарт (EC) № 1907/2006 (REACH)
Гарантия		• Ограниченная двухлетняя гарантия на запасные части и обслуживание



Контактные данные



Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101-4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom EMEA Regional Head Office PH: +44 (0) 118 977 8000	France PH: +33 (0) 1 41 21 44 04	Spain PH: +34 91 633 9990
Africa PH: +27 11 251 0000	Germany PH: +49 2161 566 200	Italy Independent Sales Consultant Office PH: +39 (0) 2 9902 1161
	Middle East PH: +971 (4) 503 6800	



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт
www.christieemea.com

 Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 4522 Jun 17 RU

CHRISTIE®