

Передатчик Christie Terra

Технические характеристики		Christie TXO 102 SO (166-001102-01)
Видеовход		<ul style="list-style-type: none"> • Один переключаемый разъем: HDMI или DisplayPort • Формат входного сигнала: HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2 • Защита контента: совместим с HDCP 2.2 • Максимальное разрешение: 4 096 x 2 160, 60 Гц, 8 бит 4:4:4, 10 бит 4:2:2, 10 бит и 12 бит 4:2:0 • Сквозная поддержка HDR, 3D и Deep Color • Максимальная полоса пропускания: 594 МГц
Аудиовход		<ul style="list-style-type: none"> • Аналоговый стерео: линейный уровень, разъем 3,5 мм (мини) • Встроенная поддержка HDMI звука: многоканальный PCM, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
Маршрутизируемые порты управления		<ul style="list-style-type: none"> • Последовательный RS-232: 9-PinD, до 115,2 Кбод • Проводной ИК-вход: 3,5 мм стерео (мини) • Проводной ИК-выход: 3,5 мм пост. тока (мини) • USB 2.0: разъем типа B • Ethernet (100BaseT) RJ45
Обработка изображения		<ul style="list-style-type: none"> • Несжатое видео, кроме 4K/60 8 бит 4:4:4 и 10 бит 4:2:2, используется сверхмалый коэффициент сжатия 1,3-1, полностью свободный от артефактов • Цветовое пространство, глубина цвета и конвертация частоты кадров • Возможность регулировки качества при передаче
Запаздывание		<ul style="list-style-type: none"> • Режим отсутствия кадровых задержек: <100 мкс, подробнее см. в инструкции
Сеть		<ul style="list-style-type: none"> • Передача и управление контентом: 10-гигабитная сеть Ethernet, SFP+ • Дополнительные возможности управления: гигабитная сеть Ethernet, RJ45 • Протоколы: IP, TCP, UDP, IPv4, IGMPv2 • Шифрование контента: AES 128 бит • Коммутационная платформа: неблокирующая 10GbE IGMPv2, многоадресная рассылка
LED индикаторы на передней панели		<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение соединений: видеосигнал, передача, приемник, 1G Ethernet, USB, питание • Кнопка 1: переключаемый вход • Кнопка 2: программируемая (в будущем)
Габариты		<ul style="list-style-type: none"> • (Ш x В x Г): 215 x 158 x 44 мм (только корпус) • (Ш x В x Г): 215 x 163 x 44 мм (с разъемами)
Условия эксплуатации	рабочая температура эксплуатации	• 0-40 °C
	температура хранения	• -20-60 °C
	рабочая влажность	• отн. влажность 20-90 %, без образования конденсата
Блок питания		<ul style="list-style-type: none"> • Внешний блок питания • 12 В, 3,0 А • 100-240 В перем. тока при 50-60 Гц
Вес		• 1 кг без блока питания
Стандарты и нормативы		• CE/FCC класс А, Директивы: (ЕС) 2011/65/EU (RoHS); 2012/19/EU (WEEE), стандарт (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
Гарантия		• Ограниченная двухлетняя гарантия на запасные части и обслуживание

Контактные данные



Офис независимых продаж

Россия
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77,
офис 101.4В
Научный парк МГУ
Тел.: +7 (495) 930-8961

EMEA offices

United Kingdom
EMEA Regional Head Office
PH: +44 (0) 118 977 8000

Africa
PH: +27 11 251 0000

France
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
PH: +49 2161 566 200

Middle East
PH: +971 (4) 503 6800

Spain
PH: +34 91 633 9990

Italy
Independent Sales Consultant Office
PH: +39 (0) 2 9902 1161



Чтобы получить новейшую информацию о технических характеристиках, посетите веб-сайт
www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.
Printed in Canada on recycled paper. 4520 Jun17 RU

CHRISTIE®